

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 04/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego
EMULBIT Hydroblock R
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, do konserwacji pokryć dachowych wykonywanych z pap asfaltowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Emulbit sp. z o.o.
ul. Sztutowa 18a, 80-711 Gdańsk
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system stosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System oceny 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma wyrobu
PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
Laboratorium Wyrobów Budowlanych PCBC S.A., 80-332 Gdańsk, ul. Wejhera 18 A,
akredytowane przez PCA i posiadające certyfikat oraz zakres akredytacji nr AB 011.
Sprawozdanie z badań NR 29/H/2004
7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy;
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy.;
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu : nie dotyczy

8 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa Pensky'ego [°C]	46 ± 0,5
Zawartość wody, [%]	0,0
Sptywnosc w temperaturze (60 ± 2) °C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5h masy z papy asfaltowej	Brak spływania
Giętkość w temperaturze -5°C	Brak rys i pęknięć
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Bez wad

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Gdańsk 2.02.2022

Emulbit sp. z o.o.
ul. ...
...
...
...

.....
.....
.....

NACIONĀLĀ EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 04/2022

1. Būvizstrādājuma nosaukums un tirdzniecības nosaukums

EMULBIT Hydroblock R

2. Būvizstrādājuma tipa apzīmējums

Auksti klājami bitumena adhezīvi, javas un maisījumi

3. Paredzētais(-ie) lietojums(-i)::

Mitrumizturīgu un ūdensnecaurlaidīgu pārklājumu ieklāšana, bitumena hidroizolācijas ju segumu apkope/uzturēšana.

4. Ražotāja nosaukums un juridiskā adrese un produkta ražošanas vieta:

Emulbit sp. z o.o.

ul. Sztutowaska 18a, 80-711 Gdańska

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un reģistrācijas adrese, ja piemērojams:

nav piemērojams

6. Nacionālā sistēma, kas izmantota, lai novērtētu un pārbaudītu ekspluatācijas īpašību noturību:

Novērtēšanas sistēma 3

7. Nacionālā tehniskā specifikācija:

7a. Polijas ražojumu standarts:

PN-B-24620 :1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Auksti klājami bitumena adhezīvi, javas un maisījumi

Akreditētās sertifikācijas iestādes nosaukums, akreditācijas numurs un sertifikāta numu
Būvizstrādājumu laboratorija PCBC S.A., 80-332 Gdańska, Wejhera St. 18 A, akreditēt: PCA, ar akreditācijas sertifikātu un akreditācijas jomu Nr. AB 011. Testa ziņojums Nr. 29/H/2004.

7b. Nacionālais tehniskais novērtējums : nav piemērojams;

Tehniskās novērtēšanas iestāde/valsts tehniskās novērtēšanas iestāde : nav piemēroja


Akreditētās sertifikācijas iestādes nosaukums, akreditācijas numurs un sertifikāta numu
nav piemērojams

8. Deklarētie ekspluatācijas raksturlielumi:

Paredzētajam lietojumam būtiskie būvizstrādājuma raksturlielumi	Deklarētās ekspluatācijas īpašības
Uzliesmošanas temperatūra (punkts) slēgtā tīģelī pēc Pensky-Martens metodes [°C]	46 ± 0,5
Ūdens saturs, [%]	0,0
Bitumena maisījuma notece pie (60 ± 2) °C pie 45° slīpuma leņķa 5 h laikā	Nav noteces
Elastība pie -5°C	Bez plaisām un spraugām
Izskats un konsistence	Bez defektiem

9. Iepriekš norādītā ražojuma ekspluatācijas īpašības atbilst visiem 8. punktā uzskaitītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī nacionālā ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar 2004. gada 16. aprīļa Likumu par būvizstrādājumiem, un par to pilnībā atbild šeit minētais ražotājs.

Gdaņska 02.02.2022.



SIA "Tehniskie Tulkojumi"
Reģ. nr.: 50103995601
Tālr.: +371 24 402 204
e-pasts: info@tehniskietulkojumi.lv

TULKOJUMS IR PAREIZS

Tulkotāja Jekaterina Goluba, personas kods 031181-11018, dzīvojoša Ogrē, Skolas ielā 1b-3.

Apliecinu, ka tulkojums no poļu valodas uz latviešu valodu ir pareizs.

Saskaņā ar Krimināllikuma 300. pantu, esmu brīdināta par kriminālatbildību par apzināti nepatiesu vai nepareizu tulkojumu.

Tulkotāja: _____ /J. Goluba/

Šajā dokumentā sanumurētas un caurauklotas 4 lappuses.

30.08.2023

Rīga

