



TENAPORS EPS 150

TENAPORS EPS 150 ir putupolistirols, kuram ir ievērojama slodzes noturība un to izmanto dažādu slogotu konstrukciju siltināšanai. Visbiežākais materiālu izmanto jumtu un pamatu siltumizolācijai.



PRIEKŠROCĪBAS

- Plaša izstrādājumu izmēru daudzveidība un biezuma intervāls, kas dod iespēju izvēlēties visefektīvāko siltumizolācijas risinājumu jebkuram paredzētajam pielietojumam;
- Iespēja samazināt siltuma zudumus savienojumu vietās, izmantojot izstrādājumus ar pusspundes malu savienojumu;
- Vienmērīgi, ekspluatācijas laikā stabili izmēri, kas samazina siltumizolācijas izmaksas apmestām fasādēm;
- Ļoti viegli izstrādājumi - ērta montāža, nerada būtiskas slodzes uz ēkas konstrukciju;
- Iespēja īslaicīgi uzglabāt būvlaukumā bez aizsardzības no nokrišņiem;
- Ķīmiski noturīgi pret vājiem skābes, sārmu un sāļu ūdens šķīdumiem.

RISINĀJUMI

Lēzenais jumts
Grīdas uz grunts
SIP māju ražošana
Radošā industrija
Dzelzsbetona paneļu ražošana

DEKLARĀCIJAS

TENAPORS EPS 150 DEKLARĀCIJA DOBELE

TEHNISKIE DATI

Raksturlielumi	Vērtība
Ugunsreakcijas klase	E klase
Izmēri	1000x500* mm
Siltumvadītspējas koeficients	$\leq 0,036 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
Spiedes spriegums	$\geq 32,7 \text{ kPa}$
Stiepes stiprība	
Ilglaicīga ūdens absorbcija	$\leq 5\%$
Izolācijas biezums	Pēc pieprasījuma