

GRUND+

Gruntskrāsa sienām un griestiem

- Ūdenī šķīstoša gruntskrāsa ar labu aizpildīšanas spēju
- Laba izturība pret mitro tīrīšanu: 2. klase (ISO 11998).
- Nesatur organiskos šķīdinātājus



Produkta īpašības

Stipri matēta ūdenī šķīstoša gruntskrāsa iekšdarbiem. Produkts stingri sasaistās ar pamatni un aizpilda porainu virsmu. Krāsas unikālā sastāva dēļ nogruntētā virsma iegūst vienmērīgu iesūkšanas spēju, kas nodrošina kvalitatīvu pamatvirsmu beigu apdarei. «Grund+» viegli klājas uz virsmas un labi izlīdzinās, krāsotai virsmai ir laba izturība pret mitro tīrīšanu (2. klase, < 10 µm). Produkts nesatur organiskos šķīdinātājus, tam faktiski nav smaržas, tonējams pastelkrāsu gammā.

Pielietojums

Produkts ir paredzēts sienu un griestu gruntēšanai sausās telpās, piem., dzīvojamās istabās, birojos un sabiedriskās telpās.

Pamatvirsma

Produkts ir piemērots apmetuma, betona, vieglbetona un ķieģeļu virsmu, gipsa plātņu un stiklšķiedras tapešu gruntēšanai.

Virsmas sagatavošana

Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no kokrētās virsmas stāvokļa un tai izvirzītajām prasībām. Pamatvirsmai jābūt gludai, sausai un attīrītai no putekļiem, taukiem, kritinām daļām un atlupušām kārtām. Virsmas tīrīšanai izmantojams remdens vai silts ūdens, stipri piesārņotas virsmas tīrīšanai – arī līdzeklis «Cleaner» (sk. produkta aprakstā). Veca atdalījusies krāsa jānoņem, vāji saistīta virsma jāattīra līdz stingrai pamatnei. Lai panāktu labāku pielipšanu, iepriekš ar spīdīgu krāsu klāta virsma jānoslīpē ar smilšpapīru. Virsmas caurumi un spraugas jāpiepilda ar piemērotu špaktelešanas tepi; nošpaktelētā virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

Gruntēšana

Virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas «Grund+».

Krāsa ir gatava lietošanai un nav jāatšķaida. Ja vēlas, pirms pirmās kārtas uzklāšanas produktam var pievienot tīru ūdeni līdz 10% apmērā no krāsas tilpuma.

Beigu apdare

Beigu apdarei uz virsmas jāuzklāj 1-2 kārtas piemērota lateksa krāsa no «Sadolin» produkcijas sortimenta, piem., no produktu sērijas «Expert», «Prof» vai «Bindo».



Tehniskie dati

Pielietojums	sausas telpas, iekšdarbi
Saistviela	kopolimēra dispersija
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	stipri matēta
Izturība pret mitro tīrīšanu saskaņā ar ISO 11998 (28 ap., 200 ciklu)	2. klase (< 10 μm)
Patēriņš	5-8 m²/l atkarībā no virsmas iesūkšanas spējas un gluduma
Žūšanas laiks (23 °C, RH 65 %)	puteķļneuzņemīga pēc 1 stundas, var krāsot pēc 2 stundām
Atšķaidītājs	ūdens
Tonēšana	tonēšanas sistēma «Acomix», bāzes tonis BW (balts)
Darbarīki	ota, veltnītis, smidzinātājs
Prasības smidzinātājam	0,021"-0,027" uzgalis, spiediens 120...230 bāri, smidzināšanas leņķis 60°
Darbarīku tīrīšana	uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni
Glabāšana	glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C), sargāt no sala
Iepakojums	10 l

Krāsošanas ieteikumi

Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +10...+25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Augstāka vai zemāka virsmas temperatūra, nekā pieļaujams, kā arī caurvējš krāsošanas laikā var izraisīt nekvalitatīvas krāsas plēves veidošanos.

Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Darba laikā izmantojams liels krāsas daudzums, lai virsma ilgāk paliktu mitra un apstrādājama.

Krāsojot griestus, jāstrādā gaismas krišanas virzienā, t.i., izlīdzinošie triepieni jāveic virzienā no loga. Sienu krāsošanas gadījumā krāsa jāklāj uz virsmas vispirms šķērsvirzienā, pēc tam virsma jāizlīdzina, virzot veltnīti uz augšu un uz leju. Katra nākamā veltnīša kustība krāsas joslā jāizpilda visā sienas augstumā vienā virzienā.

Darba drošība

Strādāt labi vēdināmā vietā. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem. Profesionālam lietotājam pēc viņa lūguma tiek izsniegta darba drošības datu lapa.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs

«Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

Pārstāvis

SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: 67 517 018
info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.