

WOOD PAINT EXTREME

Krāsa koka fasādēm ar pašattīrīšanās spēju

- Izturība līdz 16 gadiem
- Pašattīrīšanās tehnoloģija «Stay Clean» – svaigs izskats ilgu laiku
- Elastīga atmosfērizturīga krāsa kokam, veicot ārdarbus
- Satur aktīvās vielas, kas aizkavē pelējuma izplatīšanos uz virsmas
- Tonejama plašā toņu gammā



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Ūdens bāzes krāsa koka fasādēm ir veidota uz unikālas pašattīrīšanās tehnoloģijas pamata, un tai piemīt lieliska segtspēja. Produkta sastāvā ir koloīdais silīcija dioksīds, kas nodrošina krāsas virsmas bagātināšanu ar silīcija daļiņām, kuras savukārt uzlabo virsmas pašattīrīšanās spēju, piemēram, ar lietussūdens palīdzību. Jo tīrāka ir krāsotā virsma, jo garāks tās kalpošanas laiks. Produkts ātri žūst, to ērti uzklāt uz virsmas, tam piemīt laba segtspēja un ļoti laba krāsas un spīduma noturība. Pasargā krāsoto virsmu no pelējuma. Veicot sistēmas apdari (piesūcināšana, gruntēšana un divas virsmas apdares kārtas), koka virsmai tiek nodrošināta ilgstoša aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību – līdz pat 16 gadiem. Var tonēt plašā toņu gammā.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš krāsotu koka virsmu (gan zāģētas, gan ēvelētas koksnes) apdarei, veicot ārdarbus, piemēram, koka fasādēm, norobežojumiem, žogiem, kā arī nogruntētām metāla, betona virsmām un cementšķiedru plātnēm. Ierobežojums – produkts ir termoplastisks un tāpēc nav piemērots logu rāmju apdarei.

PAMATVIRSMĀ

Krāsa ir piemērota jaunas un iepriekš krāsotas zāģētas un ēvelētas koka virsmas krāsošanai, kā arī iepriekš gruntētas metāla virsmas (arī galvanizētas virsmas), cementšķiedru plātnu un betona apdarei. Ierobežojums – produkts nav piemērots tādas koka virsmas krāsošanai, kuru ir sabojājušas sēnišu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi, kā arī kura iepriekš ir pārklāta ar zemes krāsu.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājama koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnišu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitrumsaturam mazākam par 18%.
- Uz virsmas esošos netīrumus (putekļus, kvēpus, pelējumu, organiskās vielas) ieteicams noņemt ar sausu suku. Stipri saistīti netīrumi jānoņem ar tīrīšanas līdzekli, pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt. Zaru vietās sveķi jānoņem mehāniski vai ar lakbenzīna samitrinātu lupatu. Jāizvairās lietot tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksni (piemēram, smilšstrūkļas aparāts).
- Veca, vāji saistīta krāsas kārtā jānoņem, izmantojot skrāpi, smilšpapīru, karstā gaisa pūtēju vai infrasarkanā starojuma lampu.
- Ar spīdīgu krāsu pārklāta virsma vienmērīgi jānoslīpē ar smilšpapīru, un virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem.
- Koka apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.

- Jāragūš, lai koka apšuvums varētu kārtīgi izvēdināties, jumts un ūdensnotek sistēma būtu kārtībā, drenāža funkcionētu bez traucējumiem un apšuvums atrastos vismaz 30 cm augstumā no zemes virsmas.

PIESŪCINĀŠANA

- Pirms virsmas tālākās apstrādes jāpārliecinās, ka koka virsma ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu, koka virsmas jāpiesūcina, uzklājot 1 kārtu bezkrāsainā ūdens bāzes biocīdā piesūcināšanas gruntēšanas līdzeklī **Pinotex Wood Primer BPR** vai piesūcināšanas gruntēšanas līdzeklī uz šķīdinātāja bāzes **Pinotex Base BPR**.
- Pirms nākamās apstrādes piesūcinātai virsmai jāļauj žūt vismaz 24 stundas saskaņā ar prasībām. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzeklī lielāka patēriņa gadījumā pilnīga virsmas nožūšana var būt ilgāka par 24 stundām.
- Īpaši rūpīgi jāapstrādā koka apšuvuma gali, piesūcinot tos līdz piesātinājuma.

GRUNTĒŠANA

- Pēc tam virsma jānogruntē, uzklājot vienu kārtu gruntkrāsas **Pinotex Wood Paint Primer**. Gruntkrāsas izmantošana aizkavē mitruma iekļūšanu koksni, un nodrošina segkrāsas sasaistīšanos ar pamatni saskaņā ar prasībām.
- Koka virsmas piesūcināšana un gruntēšana jāveic pēc iespējas agrākā darba posmā, lai novērstu laika apstākļu iedarbību uz neapstrādātu koksni.
- Iepriekš ar spīdīgu krāsu (piem., ar eļļas vai eļļas-alkīda krāsu) pārklāta virsma vai līdz tirai pamatnei attīrīta iepriekš krāsota virsma jānogruntē, uzklājot vienu kārtu gruntkrāsas **Pinotex Wood Paint Primer**.

BEIGU APDARE

- Pirms apdares krāsošanas jāpārliecinās, ka nogruntētā virsma ir pietiekami nožuvusi.
- Virsmas beigu krāsošana veicama, uzklājot divas kārtas produkta **Pinotex Wood Paint Extreme**.
- Iepriekš ar akrila vai lateksa krāsu krāsota koka virsma kārtīgi jānomazgā, pēc tam jānokrāso, uzklājot 1-2 kārtas produkta **Pinotex Wood Paint Extreme**.
- Par darbarīku koka virsmas krāsošanai ieteicams izvēlēties otu.
- Uz nogruntētas metāla virsmas, cementšķiedru plātnēm vai betona virsmas jāuzklāj 2 kārtas krāsas **Pinotex Wood Paint Extreme**.
- Krāsa **Pinotex Wood Paint Extreme** ir gatava lietošanai. Pirms lietošanas tā rūpīgi jāsamaisa. Vajadzības gadījumā pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma), beigu apdares kārtai uz virsmas jāuzklāj neatšķaidīta krāsa.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums	Ārdarbi
Saistviela	Akrils
Spīduma pakāpe (ēvelēta koksne)	Pusmatēta
Blīvums	1,2 +/- 0,05 kg/l
Sausnas saturs	41 +/- 2%
Tonēšana	Tonēšanas sistēma «Acomix»
Bāzes toni	BW (balts) un BC (bezkrāsains)
Žūšanas laiks (23 °C / 50% RH)	puteļņneuzņēmīga pēc 1 stundas Var krāsot pēc 2 stundām
Segtspēja (viena kārtā)	Zāģētai koksnei 4-6 m ² /l Ēvelētai koksnei 8-10 m ² /l
Atšķaidītājs	Ūdens
Darbarīki	Ota, veltnītis
Darbarīku tīrīšana	Ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā ražotāja traukā	3 gadi
Produkta glabāšana	Noslēgtā traukā +5...+35 °C temperatūrā
GOS saturs produktā	Maks. 15 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – A/e – 130 g/l)
Iepakojums	1 l/2,5 l/10 l

KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms darba sākuma jāpārklāj tuvumā esošie augi un krūmi, lai tos pasargātu no krāsas šļakatām.
- Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku izmantot otu.
- Krāsas uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +8...+25 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Jāizvairās krāsot aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējinātā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari.
- Lai nodrošinātu vienmērīgu krāsas toni lielu laukumu krāsošanas gadījumā, ieteicams samaisīt nepieciešamo produkta daudzumu vienā tvertnē.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā.
- Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem. Pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.
- Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.
- Koka apšuvuma galu rūpīga apstrāde krietni paaugstina koka virsmas izturību pret mitruma iedarbību.
- Pirms koka apšuvuma u.c. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pārklāt ar produktu arī no apakšpusēs.
- Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Eksploataācijas procesā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Par darbarīku izmantojama miksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsma kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Ņemot vērā ierobežojumus, kas saistīti ar ekoloģiskajiem aspektiem, dabisko pigmentu izmantošanas iespējas ir ierobežotas. Tāpēc krāsas plēvei ir atšķirīga noturības pakāpe, izmantojot ārdarbiem, piemēram, dažādi spilgtāki toni ēkas fasādes dienvidu pusē var izbalēt ātrāk nekā toni, kas satur tikai dabiskos pigmentus.

DARBA DROŠĪBA

Pirms izmantošanas jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju. Lietošanas laikā ievērot drošības pasākumus! Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Lūdzot medikāliem palīdzību, jāuzrāda produkta iepakojums vai etiķete. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko laku. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvojoties no satura un iepakojuma saskaņā ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.

RAŽOTĀJS

«Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

PĀRSTĀVIS

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.